

Jialing JH600B-A



Technische Daten Jialing JH600B-A

- Motor** Flüssiggekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit **Einspritzung**
Hubraum 590 cm³
Leistung 25,5 kW (35 PS) bei 6000/min
Max. Drehmoment 46 Nm bei 4500/min
Lichtmaschine 330 Watt
Batterie 12 V/14 Ah
Elektrostarter
- Getriebe** 4-Gang vorwärts, **1-Gang rückwärts**
- Fahrwerk** Schleifenrahmen aus Stahlprofilen und Stahlrohr
Telegabel vorne mit 41 mm Standrohren, Federweg 160 mm
Stahlzweiarmschwinge hinten mit Zentralfederbein, Federweg 80 mm
Drahtspeichenräder
- Zulassung** EU L4e, 3 Sitzplätze, mit Certificate Of Conformity (COC)
- Bremsen** Doppelkolbenzange mit 300 mm Bremsscheibe vorn
Einkolbenzange mit 240 mm Bremsscheibe hinten
Getrennte Bremskreise: Vorne/SW-Rad, Hinten/SW-Rad
Handbremse für Vorder- und Beiwagenrad
- Information** www.motorwerk.nl
info@motorwerk.nl
0031 77 3737396



Jialing JH600B-A



Bereifung 4.10 x 18
Alle 4 Räder sind **untereinander austauschbar**
Winterreifen 120/80-18 sind zugelassen

Beiwagen Karosserie und Rahmen aus Jialing Großserienfertigung
Radführung mit gezogener Schwinge
Federbein einstellbar mit Federweg 60 mm
Scheibenbremse 240 mm und zwei Einkolbenzangen
Sitzbreite 50 cm, Fußraumlänge 70 cm
Heckraumvolumen ca. 120 ltr.
Mit gelenktem SW-Rad per Gestänge

Verbrauch 5-6 Ltr./100 km Super
oder Super E10

Geschwindigkeit 120 km/h
Tankinhalt 19 Ltr.

Display Ganganzeige inkl. Rückwärtsgang, Anzeige des Tankinhalts

Maße

Radstand 1540 mm	L x B x H 2320 x 1580 x 1325 mm
Spurbreite 1075 mm	Leergewicht 348 kg
Vorlauf 395 mm	Zul. Gesamtgewicht 588 kg
Vorspur 0 mm	Max. Zuladung also 240 kg
Nachlauf Vorderrad 95 mm	
Wendekreis rechts (Mitte HR) 3,80 m	
Wendekreis links (Mitte SR) 5,58 m	



© MOTORWERK—The Netherlands